

ECONOTRUCK COOL 12 MINE



Il primo dispositivo antiparticolato elettromagnetico ecologico certificato "ATEX" (Direttiva 94/9/CE), riduce le emissioni degli inquinanti nell'atmosfera; destinato a veicoli industriali, macchine movimento terra, treni, gruppi elettrogeni e macchine da miniera e/o ambienti di lavoro ATEX HEAVY DUTY.

CE

E.P. n° 2 800 893

China P. n° 2012800653717

Italian P. n° 102018000 003206

e3 07 1001

MIRETTI ECO 12V Ex II 2 G Ex mb IIC T4/T3 Gb

Ex II 2 D Ex tb IIIC T135°C/T200°C Db IP 66



CARATTERISTICHE PRODOTTO

Tipo di dispositivo:	Elettromagnetico
Alimentazione:	12/14 vcc
Peso:	5,7 kg
Assorbimento:	4,5/5 amp
Dim. Max.:	275 mm x 76 mm



Il Dispositivo si adatta a mezzi con motorizzazione diesel. Si consiglia di utilizzarlo per tutte le categorie Euro, dalla zero alla sei, anche se equipaggiate con sistemi di tipo "FAP". Test certificati su ogni tipologia di motore Diesel fino a una cilindrata di 20.000 cc/600 Hp - 441 Kw.